

Blue Power Battery Charger IP20 (3)

190 – 265 VAC или 250 – 350VDC

Blue Power Charger IP20	12/25 (3)	24/15 (3)
Диапазон входного напряжения	190 – 265 VAC или 250 – 350 VDC	
Частота	45 – 65 Гц	
Количество выходов	3	
Напряжение абсорбции, VDC	14,4	28,8
Напряжение плавающего заряда, VDC	14	28
Напряжение хранения, VDC	13,2	26,4
Ток заряда, А	25	15
Характеристика заряда	4-х стадийный адаптивный	
Минимальная емкость батареи, Ач	>90	>55
Использование в качестве источника питания	Да	
Защита	Обратная полярность батареи (внутренний предохранитель), от короткого замыкания, по температуре	
Диапазон рабочей температуры	-20 до +60°C (полная номинальная мощность 40°C)	
Влажность (без конденсации)	95% макс.	
Охлаждение	Вентилятор	
Корпус		
Материал корпуса / цвет	Алюминий (синий Ral 5012)	
Подключение батарей	Терминалы 6мм	Терминалы 4мм
230 VAC подключение	Кабель 1,5м	
Класс защиты	IP20	
Вес, кг	1,3	
Размеры (ВхШхД), мм	66 x 90 x 235	
Стандарты		
Безопасность	EN 60335-1, EN 60335-2-29	
Излучение	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2	